DMP-100

DÉTECTEUR MULTI–CAPTEUR PONCTUEL DE FUMÉE VISIBLE ET DE CHALEUR

Le détecteur multi–capteur ponctuel combine les fonctions de détection de fumée visible, de détection de l'augmentation de température et de dépassement de la température limite dans un appareil. Grâce à la combinaison de technologies de détection, le détecteur **DMP–100** peut détecter de différentes sources de feu.

- chambre unique Swirl accélérant la détection de la fumée
- détection d'incendies test: TF2–TF5 conformément à EN54–7et TF8 conformément à ISO/TS 7240–9:2006
- capteur thermique d'une caractéristique A1R conformément à EN54–5
- filtre précis en acier inoxydable
- signalisation de pollution de la chambre de mesure
- installation facile du détecteur sur le socle **DB–100**
- possibilité de connecter l'indicateur d'action extérieur



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	ø108 x 49 mm
Temperatures de fonctionnement	-25...+50 °C
Tension d'alimentation	10,5...26 V DC
Poids	94 g
Humidité maximum	93±3%
Classe selon EN 54-5 (capteur thermique)	A1R
Température min. statique de réponse	54 °C
Température max. statique de réponse	65 °C
Consommation de courant lors de la détection	40 µA
Consommation de courant lors de l'alarme	23 mA

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.