STAM-IRS

SYSTÈME DE STATION DE TÉLÉSURVEILLANCE AVEC MICRO–SERVEUR INTÉGRÉ



STAM–IRS est un système de station de télésurveillance **STAM–2** conçu pour fonctionner comme son serveur. Il permet de gérer jusqu'à 17 récepteurs d'événements : 14 cartes téléphoniques ou Ethernet installées dans des PCI et 3 modules GSM connectés aux ports COM/USB. STAM–IRS intègre un micro–serveur PC basé sur la plateforme ASUS PRIME N100 à faible consommation d'énergie. Ce système est également équipé de deux disques rapides à longue durée de vie NVMe et SSD. L'appareil est livré avec un écran LCD TFT 5 pouces de petite taille pour la gestion locale du serveur. Si nécessaire, il peut aussi être connecté à n'importe quel moniteur équipé d'un connecteur standard DisplayPort.

Le système STAM–IRS dispose d'un bloc d'alimentation intégré ATX de 400 W. L'alimentation est protégée contre les surcharges et les courts–circuits. Grâce au boitier rack 19 '', le dispositif peut être monté dans des armoires de serveurs et de télécommunication.

STAM–IRS est fourni avec le système d'exploitation Windows 11 Pro ainsi qu'avec les programmes **STAM–2 Server** et **STAM–2 Client** installés et correctement configurés. Au moment de l'achat, il faut choisir la carte principale à inclure dans le kit de livraison : carte téléphonique **STAM–1 P** ou carte Ethernet **STAM–1 PE**.

L'achat du système STAM–IRS inclut une journée de formation sur le fonctionnement et l'utilisation de la station STAM–2 organisée par SATEL.

- gestion jusqu'à 14+3 récepteurs : cartes téléphoniques ou cartes TCP/IP et modules GSM
- micro–serveur PC intégré basé sur la plateforme ASUS PRIME N100 et disques NVMe et SSD
- système d'exploitation Windows 11 Pro installé
- écran LCD 5" pour la gestion du serveur
- bloc d'alimentation ATX de 400 W
- boitier 19" de type Serveur pour le montage dans les armoires techniques

Avec l'achat du système, une journée de formation est offerte chez SATEL.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	0...+35 °C
Tension d'alimentation	230 V CA
Ports PCI pour connecter les cartes	14
Ports COM	2
Connecteurs USB 2.0	4
Système d'exploitation	Microsoft Windows 11 Pro
Afficheur	TFT LCD gérant la résolution de 800 x 480
Humidité maximum	90 %
Dimensions du boîtier	55 x 48 x 17,7 cm
Poids (sans cartes)	14,5 kg
Consommation électrique moyenne à partir du réseau 230 V (avec 1 carte connectée)	20 W
Disque principal NVMe	240 GB
Disque de secours SSD	240 GB
Connecteurs USB 3.2	3

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.