AMD-101 BR

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE SANS FIL DEUX CANAUX

Les détecteurs magnétiques appartiennent à la gamme de dispositifs destinés pour la protection périmétrique. Ils servent à protéger des portes, des fenêtres, etc. réagissant à l'ouverture. AMD–101 est un modèle sans fil conçu pour le fonctionnement dans le système bidirectionnel sans fil **ABAX.** L'application de deux interrupteurs a lames souples intégrés permet de choisir le mode d'installation – l'aimant fonctionnant avec le capteur peut être placé, selon le besoin, sous ou à côté du détecteur. Equipé d'une entrée supplémentaire permettant la connexion d'un autre détecteur de type NC qui, grâce à l'utilisation d'un canal indépendant, est reconnu comme un dispositif séparé dans le système. AMD–101 est muni d'une protection anti–sabotage et d'un voyant LED pour la signalisation en mode test.

Il fonctionne avec la centrale I**NTEGRA 128–WRL**, les contrôleurs **ACU–120**, **ACU–270** ou plus anciens **ACU–100** i **ACU–250**, aussi avec le retransmetteur **ARU–100**. Il répond aux exigences EN 50131–2–6 Grade 2.

Le détecteur AMD–101 est disponible en deux couleurs : blanc (**AMD–101**) et marron (**AMD–101 BR**).

- 2 interrupteurs à lames souples permettant de choisir le mode d'installation
- entrée pour le raccordement d'un détecteur extérieur
- canal numérique indépendant pour gérer le détecteur extérieur
- configuration à distance
- contact d'autoprotection
- disponible en marron (**AMD–101 BR**)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de la zone supplémentaire	312 ms
Durée de vie de la pile	environ 1 an
Dimensions du boîtier	24 x 110 x 27 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	50 µA
Consommation max. de courant	16 mA
Poids	56 g
Humidité maximum	93 ±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert)	à 500 m m
Pile	CR123A 3V
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Grade de protection selon EN50131-2-6	Grade 2

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.