B-2S

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ENCASTRABLE Ø6,5 MM (BLANC)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique et leur tâche principale est de détecter les tentatives d'ouverture de portes et fenêtres. Le contact magnétique miniature frontal **B–2S** en boîtier hermétique est conçu pour le montage encastré dans l'ouvrant ou le dormant de la porte ou fenêtre. Grâce à la méthode de montage, il est invisible de l'extérieur. Le détecteur est disponible en blanc et marron.

- montage encastré
- boîtier hermétique Ø6,5 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	12 g
Humidité maximum	93±3%
Cale d'espacement	25 mm
Cale d'espacement	33 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	19,05 x 6,35 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Dimensions du boitier de l'interrupteur à lames souples	27 x 6,5 mm
Type du détecteur	NC
Tension max. commutable	100 V
Puissance de charge maximale	10 W
Résistance maximale de contacts	150 Ω
Courant de commutation maximal	500 mA
Longueur de fils	450 mm

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.