

# B-4S

## DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE POUR PORTES (BOÎTIER MÉTALLIQUE)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique. Le détecteur magnétique **B-4S** de petite taille en boîtier métallique hermétique est conçu pour le montage en surface. L'enveloppe métallique des câbles empêche de les détériorer, grâce à quoi, le détecteur fonctionne très bien dans les endroits exposés au risque de sabotage ou mécanique. Vissé à la surface, le détecteur est une solution parfaite pour l'installation sur les portes de garage.

- montés en surface (montage par vis)
- boîtier métallique robuste hermétique
- câbles blindés



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type du détecteur	NC
Tension max. commutable	100 V
Puissance de charge maximale	7,5 W
Résistance maximale de contacts	150 Ω
Courant de commutation maximal	400 mA
Longueur de fils	800 mm
Longueur du couvercle métallique	550 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Humidité maximum	93±3%
Poids	270 g
Cale d'espacement	82 mm
Cale d'espacement	75 mm
Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples	88,9 x 44,5 x 11,5 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	73,2 x 30 x 30 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C