SP-6500 R

AVERTISSEUR ACOUSTIQUE ET OPTIQUE CONFORME À EN50131 GRADE 2

SP–6500 est un avertisseur acoustique et optique pleinement conforme aux normes grâce à la technologie de protection de ses éléments contre les intempéries. Les nouvelles solutions de construction telles que couvercle sur charnières ou niveau intégré facilitent son installation.

- pleine conformité à EN50131 Grade 2
- signalisation acoustique : piézo
- signalisation optique : LED
- capot métallique intérieur
- autoprotection :
  - à l'arrachement du support
  - à l'ouverture du couvercle
- batterie 12 V, 2,3 Ah en option
- niveau intégré facilitant l'installation esthétique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Temperatures de fonctionnement	-25°C ...+70°C
Consommation de courant en veille	30 mA
Poids	1160 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	230 x 230 x 65 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	IV
Niveau sonore à 1 m	jusqu'à 120 dB
Consommation max. de courant (signalisation)	150 mA
Consommation max. de courant (signalisation + chargement de la batterie)	600 mA

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.