# INT-SF-BSB

## CLAVIER DE PARTITION

Le clavier de partition **INT–SF–BSB** permet le contrôle du fonctionnement de tout système d'alarme basé sur les centrales des familles **INTEGRA** et **INTEGRA Plus**. Par souci d'uniformité de la ligne de design des éléments de commande, le clavier INT–SF est recommandé pour les systèmes d'alarme utilisant les claviers : **INT–KLFR**, **INT–TSI**, **INT–TSG2**, **INT–TSH2** et **INT–KSG**.

- clavier rétro–éclairé en blanc
- contrôle d'une zone dans le système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE, AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- voyants LED indiquant l'état de la partition
- signalisation sonore des événements choisis dans le système
- fonctions de contrôle d'accès
- relais pour le contrôle du crochet électromagnétique, du pêne ou du verrou électromagnétique
- entrée pour le contrôle de l'état de la porte
- offert en couleur claire (**INT–SF–SSW**), foncée (**INT–SF–BSB**) et blanche (**INT–SF–WSW**)




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation (±15%)** | 12 V DC |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10 °C...+55 °C |
| **Consommation de courant en veille** | 20 mA |
| **Consommation max. de courant** | 40 mA |
| **Poids** | 180 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Dimensions** | 80 x 143 x 25 mm |
| **Classe environnementale selon EN50130-5** | II |
| **Capacité de chargement à la sortie de relais (charge résistive)** | 1 A / 30 V DC |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.