DRP-400

DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE ADRESSABLE

Le détecteur **DRP–400** permet de détecter les premiers stades de développement d'un incendie lorsque la fumée visible apparait. Il est conçu pour fonctionner sur la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie **ACSP–402**.

- détecteur de fumée visible
- détection de salissures de la chambre optique
- sensibilité du capteur de fumée ajustée par la centrale (4 niveaux de sensibilité)
- voyant LED
- isolateur de court–circuit double face
- alimentation par la ligne de détection
- installation dans la prise DB–400 de SATEL (vendue séparément)
- possibilité de connecter l'indicateur d'action à distance WZ–110
- couvercle anti–poussière inclus



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	ø108 x 46 mm
Temperatures de fonctionnement	-25...+50°C
Poids	94 g
Humidité maximum	93±3%
Température min. statique de réponse	54 °C
Température max. statique de réponse	65 °C
Consommation de courant lors de la détection	450 µA
Consommation de courant lors de l'alarme	700 µA
Tension d'alimentation	18...26 V DC

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.