DG-1 CO

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

DG–1 CO est un détecteur de monoxyde de carbone à base de microprocesseur. Son installation est recommandée dans des pièces exposées à l'apparition du monoxyde de carbone telles que les chaufferies, près des cheminées, fours, four à gaz, dans les garages, etc. Le dispositif détecte le niveau dépassé de concentrations de gaz dans une durée déterminée. En raison de la nature du monoxyde de carbone, le détecteur doit être installé à une hauteur de 1,5 m. L'algorithme numérique de détection de gaz et la fonction de compensation de température assurent un bon fonctionnement sur une large gamme de températures ambiantes ainsi qu'une résistance contre de fausses alarmes. Il est conçu pour être intégré à un système d'alarme. La fonction d'autodiagnostic permet de surveiller constamment la tension d'alimentation et les performances correctes du capteur de gaz garantissant ainsi une fiabilité optimale du détecteur. Il est muni d'un contact d'autoprotection.

- analyse numérique du signal
- signalisation optique et sonore en cas de dépassement des valeurs limites de concentration de gaz
- basse consommation de courant
- autodiagnostic complet
- voyant LED rouge



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	7 mA
Consommation max. de courant	16 mA
Poids	63 g

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.