ISDN-MOD

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΓΙΑ ΔΊΚΤΥΑ ISDN

- διασύνδεση PSTN συσκευών με δίκτυο ISDN
- μοιράζεται δίκτυο ISDN με άλλες συσκευές (τηλέφωνα, φαξ, μόντεμ)
- προαιρετική προτεραιότητα κλήσης συναγερμού
- υποστήριξη για point–to–point και point–to–multipoint διαμόρφωση λειτουργίας
- εξωτερική λειτουργία μόντεμ για πίνακες INTEGRA
- Θύρα RS–232 για upload / download πινάκων
- έξοδος για προαιρετική μονάδα διαχωρισμού γραμμής



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5...+35 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	500 mA
Βάρος	1030 g

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.