INT-KLFR-W

ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ΄Υ INTEGRA

Το πληκτρολόγιο **INT–KLFR** έχει σχεδιαστεί για χρήστες που προτιμούν ένα παραδοσιακό περιβάλλον για να λειτουργήσει το σύστημα συναγερμού, αλλά και αναμένουν ελκυστικές λύσεις στην εμφάνιση. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών εγγύτητας σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί το σύστημα χωρίς την ανάγκη να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης.

- οπισθοφωτισμός του πληκτρολογίου και της οθόνης
- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι με δυνατότητα προγραμματισμού (με εξυπηρέτηση της διαμόρφωσης 3EOL)
- σύνδεση RS–232 για συνεργασία με το πρόγραμμα **GUARDX**
- ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών εγγύτητας που επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	145 x 143 x 25 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	93±3%
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	60 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	110 mA
Βάρος	346 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.