APS-524

ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ

- Τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης switching με έξοδο 24 V DC
- Ικανότητα παροχής ρεύματος 5A
- προστασία υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- Σχεδιασμένο για χρήση με σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου–οξέος
- Ελεγχόμενο κύκλωμα φόρτισης ρεύματος της μπαταρίας
- Προστασία βαθιάς αποφόρτισης μπαταρίας
- 4 OC εξόδους για απομακρυσμένη επιτήρηση
- οπτική ένδειξη για δίκτυο, μπαταρία, υπερφόρτωση και κατάστασης υπερθέρμανσης
- ακουστική ένδειξη βλάβης



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Προδιαγραφές εξόδων OC	max. 50 mA
Τύπος τροφοδοσίας	A
Διαστάσεις κουτιού	403 x 323 x 100 mm
Διαστάσεις πλακέτας	233 x 73 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5...+45 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V AC
Συνιστώμενη μπαταρία	2 × 12 V/17 Ah
Βάρος χωρίς μπαταρία	3,4 kg
Ονομαστική τάση εξόδου	24 V DC
Ικανότητα ρεύματος	5 A
Μέγιστη φόρτιση μπαταρίας	1 ή 2 A
Ενεργειακή απόδοση	έως 83%

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.