SP-4002 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ

- Ελεγχόμενη απο μικροϋπολογιστή, με ενσωματωμένη μπαταρία.
- Με piezotransducer και υπέρ–φωτεινά LED.
- Εσωτερικό μεταλλικκό προστατευτικό κάλυμμα.
- Με προστασία Τάμπερ για άνοιγμα και απομάκρυνση.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	III
Διαστάσεις κουτιού	148 x 254 x 64 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-35...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	260 mA
Βάρος	1200 g
Η ένταση του ήχου	120 dB

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.