SPL-5010 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΈΝΔΕΙΞΗ

- Ακουστική ειδοποίηση με πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα
- Οπτική ένδειξη με υπέρ–φωτεινά LED
- Με προστασία Τάμπερ για άνοιγμα και απομάκρυνση
- Προαιρετικός μηχανικός ή οπτικός ανιχνευτής αφρού (**SPL–TO**)
- Διαθέσιμη σε κόκκινη (**SPL–5010 R**), και μπλέ (**SPL–5010 BL**)



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-35...+55 °C
Βάρος	670 g
Διαστάσεις	298x197x72 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	III
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική σήμανση	34 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - ακουστική σήμανση	200 mA
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο 1m	έως 120 dB

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.