SMET-256

TCP/IP ETHERNET ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ ΓΙΑ ΚΈΝΤΡΟ ΛΉΨΕΩΣ ΣΗΜΆΤΩΝ

–Μετατροπή σημάτων αναφοράς SATEL TCP/IP σε τηλεφωνικής γραμμής

–Συμβατό με μονάδες SATEL Ethernet και GPRSΕξομοίωση δέκτη τύπου Visonic RC4000 και SurGuard MLR2

–Υποστηρίζει έως 256 συνδρομητές με ανεξάρτητη επόπτευση σύνδεσης

–Υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό συνδρομητών χωρίς ανεξάρτητη επόπτευση σύνδεσης

–Αποθήκευση συμβάντων έως την επιτυχή λήψη από τον τηλεφωνικό δέκτη

–Επόπτευση διασύνδεσης ETHERNETΠροαιρετική επιλογή εισερχομένων συμβάντων βασισμένη σε φυσική διεύθυνση (MAC)

–Προγραμματισμός μέσω περιηγητή διαδικτύου (σύνδεση TCP/IP) η μέσω ειδικού λογισμικού (σύνδεση RS–232).Υποστηρίζει αυτόματη διευθυνσιοδότηση IP μέσω DHCP



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	I
Διαστάσεις κουτιού	125 x 114,5 x 31 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Συνιστώμενη τροφοδοσία	12 V DC/750 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.