VIVER

ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΑΡΧΕΊΩΝ ΕΙΚΌΝΑΣ

- 4 είσοδοι βίντεο για κάμερες CCTV
- 4 είσοδοι για την ενεργοποίηση μετάδοσης
- buffering αλληλουχίας εικόνων κάμερας
- ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας TCP / IP
- ενσωματωμένο μόντεμ 56k ως εφεδρική μετάδοση
- Λογισμικό PC για την διαμόρφωση της μονάδας



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις πλακέτας	69 x 139 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5...+40 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	200 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	160 mA
Βάρος	125 g

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.