INT-SCR-BL

ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΜΕ ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος έχει σχεδιαστεί για την εύκολη λειτουργία ενός υποσυστήματος του συστήματος INTEGRA, ταιριάζει απόλυτα για συστήματα όπου αποτελούνται από ανεξάρτητα λειτουργικός διαχωρισμένα υποσυστήματα. Με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών εγγύτητας, τα υποσυστήματα μπορούν να ελεγχθούν χωρίς κωδικό πρόσβασης, το αεροστεγές του περίβλημα επιτρέπει την εγκατάσταση του σε εξωτερικό χώρο.



- Λειτουργίες ως πληκτρολόγιου υποσυστήματος και πληκτρολογίου εισόδου
- Αναγνώστης καρτών εγγύτητας,.
- LEDs για ένδειξη κατάστασης του υποσυστήματος
- βομβητής για ακουστική σηματοδότηση
- Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου
- Οπτικό τάμπερ για άνοιγμα ή αποκόλληση
- Ρελέ για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές.
- Έλεγχος πόρτας εισόδου
- Κουμπί κουδουνιού
- Λειτουργίασε εξωτερικό χώρο

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μεγ. τάση επαγωγής ρελέ	24 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ	2 A
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	47 x 158 x 24 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	125 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.