AQUA Luna

ΥΠΈΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΌ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

- Απομακρυσμένος έλεγχος φωτεισμού ασφαλέιας με LED.
- Ψηφιακή επεξεργασία σήματος.
- Ρύθμιση ευαισθησίας 3 βημάτων.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	8 mA
Βάρος	92 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	63 x 96 x 49 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
Χρόνος προθέρμανσης	45 s
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με EN50131-2-2	Βαθμίδα 2

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.