DMP-100

ΣΗΜΕΙΑΚΌΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΡΑ ΚΑΠΝΟΎ ΚΑΙ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ

Ο σημειακός ανιχνευτήρας πολλαπλών αισθητήρων συνδυάζει σε μία μόνο συσκευή τη λειτουργικότητα ανίχνευσης ορατού καπνού και ανίχνευσης της ταχείας αύξησης και της υπέρβασης της οριακής θερμοκρασίας. Χάρη στο συνδυασμό της τεχνολογίας ανιχνεύσεων ο ανιχνευτής **DMP–100** μπορεί να ανιχνεύσει πολλές διαφορετικές εστίες μιας πυρκαγιάς.

- μοναδικός θάλαμος Swirl που επιτυγχάνει την ανίχνευση του καπνού
- ανιχνευόμενες δοκιμαστικές πυρκαγιές: TF–1 έως TF–5 σύμφωνα με το EN54–7 και TF–1, TF–6 και TF–8 σύμφωνα με τοISO/TS 7240–9:2006
- ανιχνευτής θερμότητας με χαρακτηριστικά της A1R σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN54–5
- φίλτρο ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα
- αποτυχία σηματοδότησης – μόλυνση στο θάλαμο μέτρησης
- εύκολη συναρμολόγηση τους ανιχνευτή στη βάση **DB–100**
- δυνατότητα σύνδεσης ενός δείκτη εξωτερικής κατάστασης



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	ø108 x 49 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+50 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	10,5...26 V DC
Βάρος	94 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Κατηγορία, σύμφωνα με το πρότυπο EN 54-5 (αισθητήρας θερμότητας)	A1R
Ελάχιστη θερμοκρασία στατικής απόκρισης	54 °C
Ανταπόκριση μέγιστης στατικής θερμοκρασίας	65 °C
κατανάλωση ρεύματος κατά την ανίχνευση	40 µA
κατανάλωση ρεύματος σε εκπομπή συναγερμού	23 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.