DCP-100

ΣΗΜΕΙΑΚΌΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ A1R

Ο σημειακός ανιχνευτής θερμότητας προορίζεται για την ανίχνευση ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας ή την υπέρβαση της οριακής τιμής της θερμοκρασίας λόγω αναπτυσσόμενης πυρκαγιάς.

- ανιχνευτής θερμότητας με χαρακτηριστικά της A1R σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN54–5
- εύκολη συναρμολόγηση του ανιχνευτή στη βάση **DB–100**
- δυνατότητα σύνδεσης ενός δείκτη εξωτερικής κατάστασης



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	ø108 x 49 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+50 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	10,5...26 V DC
Βάρος	94 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Κατηγορία, σύμφωνα με το πρότυπο EN 54-5 (αισθητήρας θερμότητας)	A1R
Ελάχιστη θερμοκρασία στατικής απόκρισης	54 °C
Ανταπόκριση μέγιστης στατικής θερμοκρασίας	65 °C
κατανάλωση ρεύματος κατά την ανίχνευση	0,022 mA
κατανάλωση ρεύματος σε εκπομπή συναγερμού	23 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.