RX-2K

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΎ ΑΜΦΊΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

- 2 προγραμματιζόμενες εντολές.
- ποστηρίζει έως 340 τηλεχειριστήρια μπρελόκ.
- Εμβέλεια μέχρι 200μ σε ανοιχτό χώρο.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας χειριστηρίου, επιβεβαίωση εντολής.
- Υποδοχή RS–232 για προγραμματισμό & διαχείριση των μπρελόκ.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	9...16 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	13 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	50 mA
Βάρος	92 g
Διαστάσεις	118 x 72 x 24 mm
Έξοδος ρελέ	2 A / 24 V DC

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.