RE-4K

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΎ

- 4 προγραμματιζόμενες εντολές.
- Υποστηρίζει έως 16 τηλεχειριστήρια μπρελόκ.
- Εμβέλεια μέχρι 100μ σε ανοιχτό χώρο.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας χειριστηρίου.
- Υποδοχή RS–232 για προγραμματισμό & διαχείριση των μπρελόκ.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	9...16 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	13 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	65 mA
Βάρος	108 g
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.