GSM-4

ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ



Η μονάδα επικοινωνίας GSM–4 καθιστά δυνατή τη χρήση ενός δικτύου GSM ως εφεδρικής διαδρομής επικοινωνίας για τα παραδοσιακά ενσύρματα δίκτυα τηλεφωνίας. Η μονάδα αυτή επιβλέπει ανεξάρτητα ένα ενσύρματο τηλεφωνικό δίκτυο και, σε περίπτωση βλάβης του, μεταβαίνει σε λειτουργία κινητής τηλεφωνίας. Η μονάδα GSM–4 καθιστά δυνατή την επικοινωνία μέσω κειμένου (SMS) και φωνητικών μηνυμάτων. Εξασφαλίζει, επίσης, τηλεχειρισμό οποιαδήποτε συσκευή μέσω μηνυμάτων κειμένου, αναπάντητης (CLIP) και DTMF.

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

- Μετάδοση σημάτων από τηλεφωνητή μέσω δικτύου GSM
- Μετατροπή των μηνυμάτων PAGER σε SMS
- Απομακρυσμένη διαμόρφωση μονάδας μέσω GPRS
- Απομακρυσμένο προγραμματισμό των πινάκων μέσω GPRS – \ "λειτουργία απομακρυσμένης θύρας RS–232 "
- Απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware (υλικολογισμικού) της μονάδας
- Εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής και αυτόματη μετάβαση σε GSM σε προβλημα αυτής
- Μετατροπή τηλεφωνικής αναφοράς σε μορφή SMS, GPRS και CSD

- 4 είσοδοι μονάδας με δυνατότητα να ξεκινήσουν φωνητικά/SMS μηνυμάτα και για να προκαλέσουν μετάδοση σημάτων αναφοράς
- 3 εξόδους με ικανότητα τηλεχειρισμού

Εφαρμογές:

- Αφιερωμένη μονάδας ανφοράς (ΚΛΣ) για πίνακες ελέγχου INTEGRA
- Δέκτης SMS για τον σταθμό λήψης σημάτων STAM
- GSM πύλη για τηλεφωνικά κέντρα
- SMS, GPRS, CSD αναφορά για κάθε πίνακα ελέγχου
- Φωνητικά αναφορά για κάθε πίνακα ελέγχου
- Απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Προδιαγραφές εξόδων	50 mA
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	250 mA
Βάρος	955 g

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.