TD-1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΌΜΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

- Προγραμματιζόμενο όριο και διαβάθμιση της θερμοκρασίας
- Δυνατότητα να λειτουργήσει με δύο τρόπους (δυνατότητα οικονομικής λειτουργίας)
- Υποστήριξη για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας
- Δύο έξοδοι ρελέ για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	48 x 78 x 18 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	15 ±20% mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	50 mA
Βάρος	108 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	1 A / 30 V DC

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.