# ACU-250

## ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ

Το ACU–250 είναι ένας ελεγκτής για τα ασύρματα συστήματα ABAX σχεδιασμένο για να λειτουργεί με πίνακες ελέγχου INTEGRA και VERSA. Προσφέρει τη δυνατότητα να επεκτείνει τους πίνακες ελέγχου με τις ασύρματες συσκευές της οικογένειας ABAX. Οι ρυθμίσεις της μονάδας προγραμματίζονται μέσω του πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου σε κατάσταση service ή με τη χρήση του λογισμικού DLOADX. Ένα από τα πλεονέκτηματα του ACU–250 είναι το μικρό μέγεθος του περιβλήματος του, το οποίο καθιστά εύκολο να εγκατασταθεί η συσκευή σε προσβάσιμο σημείο.

- Αμφίδρομη επικοινωνία
- Υποστήριξη για έως και 48 ασύρματες συσκευές
- Συμβατό με INTEGRA και VERSA πάνελ
- Αναβάθμιση του firmware, χωρίς την αφαίρεση της συσκευής



## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Τάση τροφοδοσίας** | 12 V DC |
| **Διαστάσεις κουτιού** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας** | -10 °C...+55 °C |
| **Ακτίνα δράσης** | έως 500 (w terenie otwartym) m |
| **Κατανάλωση ρεύματος σε Standby** | 33 mA |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας** | 33 mA |
| **Βάρος** | 35 g |
| **Μέγιστη υγρασία** | 93±3% |
| **Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5** | II |
| **Συμμορφωμένο με τα πρότυπα** | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| **Πιστοποιητικό ασφαλείας , σύμφωνα με EN50131-3** | Βαθμίδα 2 |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.