# INT-RX-S

## ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΔΈΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 433 MHZ

Ο δέκτης τηλεχειριστήριων 433MHz επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστήριων ελέγχου για τον έλεγχο συστήματος συναγερμού. Κάνει τον έλεγχο ενός οικιακού συστήματος συναγερμού είναι τόσο απλός όσο ο έλεγχος ενός συναγερμού αυτοκινήτου.

- Επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστήριων απομακρυσμένου ελέγχου 433 MHz με πίνακες **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA–IP 32** και **PERFECTA–T 32**
- πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη
- Ευέλικτη εκχώρηση των λειτουργιών στα κουμπιά του τηλεχειριστήριου
- Συμβατό με **P–2**, **P–4**, **T–1**, **T–2**, **T–4**, **MPT–300** και **MPB–300** τηλεχειριστήρια
- Μικρό περίβλημα διευκολύνει την εγκατάσταση σε κατάλληλο μέρος



## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων τηλεχειριστηρίων μπρελόκ** | 248 |
| **Τάση τροφοδοσίας** | 12 V DC |
| **Διαστάσεις κουτιού** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας** | -10 °C...+55 °C |
| **Κατανάλωση ρεύματος σε Standby** | 24 mA |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας** | 29 mA |
| **Βάρος** | 30 g |
| **Μέγιστη υγρασία** | 93±3% |
| **Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5** | II |
| **Υποστηριζόμενα τηλεχειριστήρια** | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| **Συχνότητα λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.