# MMD-302 BR

## ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΌΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΌΡΤΑΣ Ή ΠΑΡΆΘΥΡΟΥ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ MICRA

**Οί ασύρματοι μαγνητικοί ανιχνευτές ανοίγματος MMD–302 για πόρτες και παράθυρα αποτελούν τμήμα της περιμετρικής προστασίας. Η συσκευή περιλαμβάνει είσοδο για ανιχνευτή ρολλών, ο οποίος επιτρέπει την ανίχνευση βίαιου ανοίγματος εξωτερικών ρολλών εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες. Η MMD–302 επιτρέπει στο σύστημα ασφάλειας την αντιμετώπιση εισβολής πριν ο εισβολέας να αποκτήσει πρόσβαση στις προστατευόμενο χώρο.**

- δύο επιλεγόμενοι αισθητήρες επιτρέπουν διαφορετικό προσανατολισμό τοποθέτησης,
- εξωτερική είσοδο αισθητήρα ρολλών,
- διαχείριση μπαταρίας για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας CR123A,
- ανίχνευση της αλλοίωσης – ανοίγματος και της αφαίρεσης



## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Διαστάσεις κουτιού** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας** | -10 °C...+55 °C |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας** | 27 mA |
| **Βάρος** | 64 g |
| **Μέγιστη υγρασία** | 93±3% |
| **Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Μπαταρία** | CR123A 3V |
| **Κατανάλωση ρεύματος αναμονής** | 80 μA |
| **Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε έτη)** | Περίπου 3 χρόνιαα |
| **Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5** | II |
| **Πρόσθετη ευαισθησία εισόδου NC** | 312 ms |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.