ROP-101/EU

ΣΥΜΒΑΤΙΚΌΣ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ)

Οι χειροκίνητοι σηματοδότες επιτρέπουν την ειδοποίηση της παρατηρημένης πυρκαγιάς στα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα της και την ενεργοποίηση της σηματοδότησης συναγερού.

- Το ερμητικό και ανθεκτικό περίβλημα επιτρέπει να εκτελέσετε την εγκατάσταση της συσκευής έξω από το κτίριο ή άλλο χώρο παρατήρησης
- Πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις του EN54–11
- Μηχανική μνήμη ενεργοποιήσεων
- Τα γυαλί πολλών χρήσεων που επιτρέπει τη συντήρηση και της διατήρηση του συστήματος
- Δίοδος LED που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση και τη λειτουργία
- Ειδικό κλειδί ακύρωσης μετά από την ενεργοποίηση



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	87 x 87 x 57 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+70 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	9...30 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	0 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	41 mA
Βάρος	214 g
Μέγιστη υγρασία	75%
Βαθμονόμηση IP	IP66 [1]

[1] Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection -National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.