COBALT

ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΥΠΈΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ

- Διπλή ανίχνευση με υπέρυθρο και μικροκύματα (PIR + MW)
- Ρυθμιζόμενη βάση.
- ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις EOL



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Διαστάσεις κουτιού	63 x 136 x 49 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	20 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	25 mA
Βάρος	136 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.