# KNX-BSA12H

## ROLÓ/REDŐNY MŰKÖDTETŐ

A KNX–BSA12H KNX roló/redőny működtető lehetővé teszi a napfénnyel szembeni védelmet biztosító termékek, például vízszintes (velencei) redőnyök, redőnyök és napellenzők, továbbá elektromos működtetésű ablakok mozgatásának vezérlését. A KNX–BSA12H modul 230 Vac működési feszültségű eszközök vezérlésére szolgál. A modul 2, a logikai csatornáknak megfelelő fizikai kimenettel rendelkezik. Az egyes csatornák a kiválasztott típusú roló/redőny működésének vezérlését biztosítják.




Tulajdonságok:

- kommunikáció integrált KNX busz csatlakozó segítségével
- modulállapot és egyedi csatornaállapot visszajelzés
- csatornánként kiválasztható roló/redőny típus
- automatikus roló/redőny működési idő és lamella beállítási idő érzékelés
- időjárási riasztások (eső, szél, fagy)
- pozíció kényszerítés funkció
- 1 és 8 bites parancsokkal csatornánként meghívható beállítások
- roló/redőny hibáinak felismerése (nincs tápfeszültség, helytelen pozíció, mechanikai zavar, motor túlmelegedés)
- roló/redőny manuális vezérlése a házon található nyomógombokkal
- egyes csatornák/rolók/redőnyök állapotát jelző LED–ek
- modulbeállítás ETS programmal
- 35mm–es DIN sínes szerelés

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Ház méretei** | 70 x 92 x 60 mm |
| **Működési hőmérséklet** | 0°C...+45°C |
| **Tömeg** | 188 g |
| **IP védelmi fokozat** | IP20 |
| **Maximális meghúzási erő** | 0.5 N·m |
| **Tárolási / szállítási hőmérsékleti tartomány** | -25°C...+70°C |
| **Egységek száma a DIN sínen** | 4 |
| **Maximális vezeték keresztmetszet** | 2.5 mm² |
| **Áramfelvétel KNX buszról** | < 20 mA |
| **Telegram maximális válaszidő** | |
| **Kommunikációs objektumok maximális száma** | 45 |
| **Csoportcímek maximális száma** | 256 |
| **Társítások maximális száma** | 256 |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.