MPT-350

RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

Az MPT–350 a **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** és **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelekkel működő rendszerek kezelésére szolgáló távvezérlő, használatát az **MTX–300** vezérlő is támogatja. 433 MHz működési frekvencia és (nyílt területen) max. 400 m–es működési távolság jellemzi. 5 nyomógombjához hat vezérlési funkció jelölhető ki. Így a rendszer élesítésén és hatástalanításán kívül a távvezérlő más funkciókra is alkalmazható, pl. a rendszerhez csatlakoztatott eszközök (garázsajtó, árnyékolóredőny, stb.) vezérlésére, segítséghívásra (pánikriasztás) és sok más egyéb célra is.
A nyomógombok a véletlen lenyomásukat megelőzni hivatott speciális mélyedésben kerültek elhelyezésre. Az eszköz esztétikus kialakítású és tartós, a kedvezőtlen időjárási feltételek hatásaival szemben védelmet biztosító, házzal rendelkezik.



- **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** és **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelekhez és **MTX–300** vezérlőhöz (1.01.002 vagy újabb verzió) alkalmazható
- 5 nyomógomb kijelölhető funkciókkal
- ergonómikus, a nyomógombok véletlen működtetésével szembeni védelmet biztosító kialakítású ház

MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	38 x 78 x 16 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Tömeg	30 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 400 m m
Az elem	CR2032 3V
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.