ACU-280

ABAX 2 VEZETÉKNÉLKÜLI–RENDSZER VEZÉRLŐ



Az **ACU–280** kétirányú, kódolt (AES szabványú), 868 MHz (vagy 915 MHz)* frekvenciasávú kommunikációt biztosít – az ABAX 2 rendszerben történő összes rádiós átvitel az eszközök által nyugtázásra kerül. **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** és **VERSA** vezérlőpanelekkel történő alkalmazása lehtővé teszi riasztórendszer vezetéknélküli eszközökkel történő bővítését.

Kis méretének köszönhetően sokféle helyre felszerelhető.

Az **ACU–220** megfelel az EN 50313 Grade 2 fokozata által támasztott szigorú követelmenyeknek.

A vezérlő legfontosabb előnye, a rendszerben alkalmazott eszközöktől és azok működési módjától függően nyílt terület akár 1600 m–t is elérő működési távolsága. Ezek a kíváló kommmunikációs paraméterek a korszerű rádiós rendszernek alkalmazásának köszönhető.

A vezérlő programozása vezérlőpanelről, kezelőről vagy DLOADX programmal hajtható végre. A vezetéknélkli rendszer működésének felügyeletére a fejlett diagnosztikai funkciókkal bíró **ABAX 2 Soft** program szolgál. Az eszközök beállítása és csatlakoztatott eszközök működésének tesztelése, frimware–einek frissítésa, az eszköz leszerelése nélkül, rádiós úton keresztül hajtható végre.

- EN 50131 Grade 2 megfelelés
- kétirányú, 868MHz* frekvenciasáv 4 csatornáján történő rádiós kommunikáció
- nyílt területen max. 1600 m kommunikációs távolság
- max. 48 vezetéknélküli eszköz használatának támogatása
- támogatott vezetéknélküli kezelők: max. 4 – **INT–KWRL2**, max. 6 – **VERSA–KWRL2**
- max. 248 **APT–200** vezetéknélküli távvezérlő használatának támogatása
- működés **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** és **VERSA** vezérlőpanelekkel – buszos kommunikáció
- vezérlő programozása:
  - vezérlőpanel szervizmenü vagy **DLOADX** program segítségével – **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** vagy **VERSA** vezérlőpanellal történő alkalmazás esetén
- vezérlő eltávolítása nélkül frissíthető firmware
- csatlakoztatott vezetéknélküli eszközök távoli beállítása és azok firmware–ének frissítése
- kompakt méret
- **OPU–4 P** házba történő egyszerű beszerelés **HOLDER A2** tartó segítségével
- szabotázsvédelem
- tápfeszültség: 12 V DC

* Országtól függően eltérő frekvenciasáv is alkalmazásra kerülhet.
Megjelzés – az EU–ban ez a rádiós eszköz kizárólag 868 MHz frekvenciasávban használható.

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	24 x 135 x 29 mm
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	55 mA
Maximális áramfelvétel	60 mA
Tömeg	48 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 1600 m m
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 2

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.