APT-200

KÉTIRÁNYÚ RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

Az **APT–200** távvezérlő lehetővé teszi a riasztórendszer vagy épületautomatizálási eszközök távoli vezérlését.
A távvezérlő **ABAX 2**/**ABAX** kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként alkalmazható.

Az eszköz 5, háttérvilágítással rendelkező nyomógombja 6 funkció indítását biztosítja.

A parancs vezérlő általi vétele vizuális– és hangjelzéssel kerül nyugtázásra. A távvezérlő beéptett piezoelektromos hangjelzővel és rendszer állapotáról információt biztosító, egyedileg kijelölhető funkcióval felruházható, 3 LED–del rendelkezik.

Az **APT–200** firmware távolról frissíthető. Az **ABAX 2** rendszerrel történő kommunikáció AES kódolást alkalmaz.

A távvezérlő tápfeszültségét egy, alacsony telepfeszültség felügyelettel rendelkező 3V–os CR20320 telep biztosítja.



- kiválasztható nyomógomb funkció (max. 6 funkció)
- parancs vezérlő általi vételének vizuális– és hangjelzéssel történő nyugtázása
- nyomógomb háttérvlágítás
- kompatibilitás:
  - **ABAX 2** rendszervezérlők (**ACU–220** és **ACU–280**) és **ARU–200** rádiós jelismétlő
  - **ABAX** rendszervezérlők (**ACU–120**, **ACU–270** és régebbi **ACU–250, ACU–100** (min. 4.04 verzió)), **INTEGRA 128–WRL** vezérlőpanel és **ARU–100** rádiós jelismétlő – eszköz szükséges firmware változata, annak weboldalon található leírásában ellenőrzendő
- rádiós kommunikációs távolság nyílt terepen:
  - ABAX 2: max. 1200 m (**ACU–220**) / max. 600 m (**ACU–280**)
  - ABAX: max. 150 m
- távoli firmware frissítés
- tápfeszültség: CR2032 3 V telep
- opcionálisan **GKX–1** (színes szimbólumokkal rendelkező) nyomógombra kicserélhető standard nyomógombok

MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	30 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Az elem	CR 2032 3V
Méretek	38 x 78 x 16 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-120 vezérlővel	legfeljebb 150 m
ARádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-270 vezérlővel	legfeljebb 150 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-220 vezérlővel	legfeljebb 1200 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-280 vezérlővel	legfeljebb 600 m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.