ACSP-RSI

RS–485 BUS GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ

Az **ACSP–RSI** modul az **ACSP–402** tűzjelző központ és az **APSP–402** másodkezelő galvanikus leválasztására szolgál, RS–485 buson keresztül csatlakozik a két eszköz. Ennek köszönhetően a másodkezelőt nem szükséges ugyanarra a védőföldelt hálózatra csatlakoztatni, mint a központot. A modul arra is használható, hogy soros elven működő hőnyomtatót csatlakoztassunk hozzá így a rögzített események kinyomtathatók. A modul egy opcionális eleme az **ACSP** intelligens címezhető tűzjelző rendszernek.

- RS–485 bus galvanikus leválasztása
- RS–485 port **ACSP–402** központ / **APSP–402** másodkezelő csatlakoztatására
- RS–485 port egy második **ACSP–RSI** modul csatlakoztatására
- lehetőség soros hőnyomtató csatlakoztatására
- 12...18 V DC tápellátás az **ACSP–402** központból / **APSP–402** másodkezelőből
- eltávolítható sorkapcsok



MŰSZAKI ADATOK

Áramfelvétel	45 mA
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	28 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	61 x 51 mm

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.