ASP-200 R

VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI HANG– ÉS FÉNYJEKZŐ SZIRÉNA



Az **ASP–200 R** sziréna a riasztási helyzetek hanggal és fénnyel történő jelzésére szolgál. **ABAX 2**/**ABAX** kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként alkalmazható. Az eszköz teljesíti a EN 50131 Grade 2 követelményeit.

Az akusztikus jelzés piezoelektromos hangszóró segítségével (4 választható hangjelzés) a fényjelzés LED–ek kerül előállításral. Mindkét jelzés egymástól függetlenül indíthtó.

Az **ASP–200 R** elektronikai áramköre időjárási körülményekkel szembeni védelemmel rendelkezik és –40°C – +55°C közötti hőmérsélkettartományban alkalmazható.

A beállítás és a firmware frissítése is távolról végezhető el.
Az **ABAX 2** rendszer kommunikációja AES kódolással védett.

Az eszközt rendkívül alacsony energiafogyasztás jellemzi, tápfeszültségét egy 13 Ah kapacitású 3.6V lithium–thionyl–klorid telep (BAT–ER–3.6) telep biztosítja, melynek állapota folyamatosan ellenőrzésre kerül. Ezenkívül az "ECO" opció használatával (csak az ABAX 2–ben) az eszköz működési ideje négyszeresére növelhető.

Az **ASP–200 R** a felszerlési felületről történő eltávolítás és a fedél kinyitását érzékelő szabotázsvédelmmel rendelkezik. Háza magas mechanikai védelmet biztosító erős polikarbonátból készült, valamint a felszerelést megkönnyítő libellát is tartalmaz.

- EN 50131 Grade 2 megfelelés
- függetlenül indítható hang– és fényjelzés
- optikai jelzés: LED
- hangjezés: piezoelektromos hangszóró
- négy választható hangjezés
- kompatibilis:
  - **ABAX 2** rendszervezérlő (**ACU–220** és **ACU–280**)
  - **ABAX** rendszervezérlő (**ACU–120 és ACU–270)**
- max. kommunikációs távolság nyílt területen:
  - **ABAX 2**: max. 2000 m (**ACU–220**) / max. 1600 m (**ACU–280**)
  - **ABAX**: max. 500 m
- távoli beállítás és firmware frissítés
- beépített hőmérsékletérzékelő (–40°C – +55°C között)
- időjárási körülményekkel szemben védett elektronikai áramkör
- fedélkinyitás és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem
- alacsony fogyasztás és telepfelügyelet
- telep élettartam kiterjesztése "ECO" opcióval (csak **ABAX 2**)
- tápfeszültség: BAT–ER–3,6 3.6 V telep, 13 Ah kapacitás

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	legfeljebb 2,5
Működési hőmérséklet	-40°C...+55°C
Maximális áramfelvétel	480 mA
Tömeg	762 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Az elem	ER34615 3,6V
Az áramszükséglet a készség állapotában	650 µA
Méretek	148 x 254 x 64 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	IIIA
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Hangnyomás szint (@1 m)	legfeljebb 105 dB
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-120 vezérlővel	legfeljebb 500 m
ARádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-270 vezérlővel	legfeljebb 500 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-220 vezérlővel	legfeljebb 2000 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-280 vezérlővel	legfeljebb 1600 m
EN50131-1 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.