ASP-215 R

BELTÉRI VEZETÉKNÉLKÜLI HANG– ÉS FÉNYJELZŐ SZIRÉNA



Az **ASP–215 R** sziréna a riasztási helyzetek hanggal és fénnyel történő jelzésére szolgál. **ABAX 2**/**ABAX** kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként alkalmazható. Az eszköz teljesíti a EN 50131 Grade 2 követelményeit.

Az akusztikus jelzés piezoelektromos hangszóró segítségével (3 választható hangjelzés) a fényjelzés LED–ek kerül előállításral. Mindkét jelzés egymástól függetlenül indíthtó.

A beállítás és a firmware frissítése is távolról végezhető el. Az **ABAX 2** rendszer kommunikációja AES kódolással védett.

Az eszközt rendkívül alacsony energiafogyasztás jellemzi, tápfeszültségét egy CR123A 3 V telep biztosítja, melynek állapota folyamatosan ellenőrzésre kerül. Ezenkívül az "ECO" opció használatával (csak az ABAX 2–ben) az eszköz működési ideje négyszeresére növelhető.

Az **ASP–215** a felszerlési felületről történő eltávolítás és a fedél kinyitását érzékelő szabotázsvédelmmel rendelkezik. Háza magas mechanikai védelmet biztosító erős polikarbonátból készült.

- EN 50131 Grade 2 megfelelés
- két változtatható jelzésmód
- optikai jelzés: LED
- hangjezés: piezoelektromos hangszóró
- három választható hangjezés
- kompatibilis:
  - **ABAX 2** rendszervezérlő (**ACU–220** és **ACU–280**) és **ARU–200** rádiós jelismétlő
  - **ABAX** rendszervezérlők (**ACU–120**, **ACU–270** és régebbi **ACU–250, ACU–100** (min. 4.04 verzió)), **INTEGRA 128–WRL** vezérlőpanel és **ARU–100** rádiós jelismétlő – max. kommunikációs távolság egy átjáró esetén a változata, annak weboldalon található leírásában ellenőrzendő
  - **ABAX 2**: max. 2000 m (**ACU–220**) / max. 1600 m (**ACU–280**)
  - **ABAX**: max. 500 m
- távoli beállítás és firmware frissítés
- beépített hőmérsékletérzékelő (–10 °C – +55 °C között)
- fedélkinyitás és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem
- alacsony fogyasztás és telepfelügyelet
- telep élettartam kiterjesztése "ECO" opcióval (csak **ABAX 2**)
- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	legfeljebb 2
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	180 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	70 µA
Méretek	87 x 133 x 37 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
A hőmérséklet mérésének pontossága	±1°C
Hangnyomás szint (@1 m)	legfeljebb 105 dB
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-120 vezérlővel	legfeljebb 500 m
ARádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-270 vezérlővel	legfeljebb 500 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-220 vezérlővel	legfeljebb 2000 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-280 vezérlővel	legfeljebb 1600 m
Hőmérsékletmérési tartomány	-10°C...+55°C
EN50131-1 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.