B-2FLF

SÜLLYESZTETT SZERELÉSŰ LAPOS MÁGNESES KONTAKTUS (FEHÉR)

A mágneses kontaktusok ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelésére szolgálnak. A műgyantával kiöntött, peremes kialakítású B–2FLF mágneses kontakusok süllyesztetten szerelhetők. Felszerelési móduknak köszönhetően telepítést követően kívülről nem láthatók. A kontaktusok fehér (B–2FLF) és barna (B–2FLF BR) színvátozatban érhetők el.

- süllyesztett szerelés
- közepesméretű, műgyantával kiöntött, kerek peremmel rendelkező ház
- ház átmérője 15 mm



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	8 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	13 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	18 mm
Mágnes házának méretei	6,3 x 18 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Reed kapcsoló méretek	6,3 x 18 mm

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.