APS-055

SÜLLYESZTETT 5 V DC / 0,5 A TÁPEGYSÉG

Az **APS–055** kapcsolóüzemű tápegységet 5 V DC–s eszközök megtáplálására tervezték. Külső áramforrásként használható a SATEL vezeték nélküli kezelőkhöz, pl.:

- **INT–KWRL2** (3.2 vagy újabb elektronikai verzió),
- **PRF–LCD–A2** (2.2 vagy újabb elektronikai verzió),
- **PRF–LCD–WRL** (2.2 vagy újabb elektronikai verzió),
- **VERSA–KWRL2** (2.2 vagy újabb elektronikai verzió).

- Névleges kimeneti feszültség (IEC 38 szerint): 5 V DC.
- Kimenetifeszültség–stabilizálás.
- Kimeneti áramerősség: 0,5 A.
- Bemenetiinterferencia–szűrő.
- A váltakozó áramú hálózati tápáramkör elektronikus rövidzárlat–védelme.
- A kimeneti teljesítmény elektronikus rövidzárlat– és túlterhelésvédelme.
- Falba és falra szerelt, legalább 60 mm átmérőjű elektromos kötődobozokba szerelhető.



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	37 g
Méretek	47 x 47,4 x 22 mm
Nominális kimeneti feszültség	5 V DC
Hatásfok	legfeljebb 72%
Névleges kimeneti feszültség (IEC 38)	5 V DC
Tápegység típus (EN 50131)	B
Tápegység kimeneti áram	500 mA
Tápfeszültség	195...265 V AC

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.