INT-TSH2-B

7" ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT–TSH2** kezelő **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** és **VERSA** családú vezérlőpanelek működtetésére és programozására szolgál. Ideális megoldás azon felhasználók számára, akik riasztórendszerek és a KNX rendszert is magában foglaló, épületautomatizálási rendszerek könnyű mindennapos kezelését keresik. Kompakt méret és univerzális dizájn kettőse modern és hagyományos belsők esetén is tökéletesen alkalmazhatóvá teszi.



Tulajdonságok:

- 7" kapacitív üvegborítású érintőképernyő csúsztatási mozdulat támogatással
  - 1024x600 képernyőfelbontás, 16.7 millió szín (valós színek)
- személyreszabható, többszintű felhasználói grafikus felület
  - max. 8 24 további képernyő
- személyreszabható képernyőfelület
- több, mint 20 elérhető téma
- egyéni téma támogatás
- riasztórendszer és vezérlőpanelhoz csatlakoztatott háziautomatizációs eszközök vezérlésére szolgáló
- rendszer vezérlése különböző parancsok (beleértve épületautomatizálási utasításokat is) sorozatának elindítását biztosító MAKRÓ funkciókkal
- PÁNIK, TŰZ és ORVOSI riasztások gyors indítása
- kompatibilis **INTEGRA** (INTEGRA Firmware 1.20 vagy újabb) és **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 vagy újabb) vezérlőpanelekkel
- óra, dátum, rendszerelemek (zónák, ajtók, kilépések) állapotának és hőmérséklet (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus**) megjelenítésére alkalmas képernyővédő
- opcionális diavetítés (elektronikus képkeret funkció)
- képernyő felett elhelyezett, rendszer aktuális állapotát jelző LED–ek
- 2 programozható vezetékes zóna (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus**)
  - NO és NC típusú érzékelők, valamint redőny és rezgésérzékelők támogatása;
  - EOL, 2EOL és 3EOL kialakítás (3EOL csak **INTEGRA Plus**–szal) támogatása;
  - programozható vonalvégi lezáróellenállás érték
- beépített piezoelektromos hangjelző
- állítható hangerejű hangjelzések
- nappali/éjjeli funkcióval rendelkező állítható fényerejű képernyő
- beépített microSD memóriakártya foglalat (fényképek és további háttérképek és zónasértések jelzésére szolgáló egyéni hangok tárolásához)
- ház kinyitására és felszerelési felületről történő eltávolításra reagáló szabotázskapcsoló
- elérhető fehér (**INT–TSH2–W**) és fekete (**INT–TSH2–B**) színű házzal

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	350 mA
Maximális áramfelvétel	450 mA
Tömeg	400 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 3
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	196 x 129 x 22 mm

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.