INT-SF-W

PARTÍCIÓKEZELŐ

Az **INT–SF–B** partíciókezelő lehetővé teszi az INTEGRA és INTEGRA Plus családba tartozó vezérlőpanelekkel kialakított behatolásjelző rendszerek egyes partícióinak kezelését. **INT–KLFR**, **INT–TSI**, **INT–TSG2**, **INT–TSH2** és **INT–KSG** kezelőket tartalmazó riasztórendszerekben az egység kinézet fenntartása céljából az INT–SF partíciókezelő alkalmazása.

- fehérszínű háttérvilágítás
- riasztórendszer egyetlen patíciójának kezelés
- PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása kezelőről
- partíció állapotát jelző LED–ek
- kiválasztott rendszereseményekjelzése hanggal
- beléptetésvezélési funkciók
- elektromágneses zár / tartómágnes működtetésére szolgáló relé
- ajtóállapot felügyeleti bemenet
- elérhető fehér (**INT–SF–W**), feket (**INT–SF–B**), világos ezüst kerettel (**INT–SF–SSW**), sötét ezüst kerettel (**INT–SF–BSB**) és fehr ezüst kerettel (**INT–SF–WSW**) kialakításban



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	180 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	80 x 143 x 25 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.