SPL-2010 R

KÜLTÉRI HANG– ÉS FÉNYJELZŐ

Az SPL–2010 R kültéri felhasználásra készült nagy fényerejű LED–ekkel és piezóhangszóróval rendelkező hang– és fényjelző eszköz. Három, 120 dB intenzitású hangjelzéstípus közül lehet választani. A sziréna háza magas mechanikai ellenállóságot és hosszú időn keresztüli változatlan esztétikus megjelenést biztosító polikarbonátból készül. Az eszköz a fedél kinyitása és a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelemmel, valamint a sziréna hangjának csökkentésére szolgáló, a piezoelektromos hangszóró PUR habbal történő kifújása elleni védelemmel rendelkezik. Az elektronikai áramkört és a hangszórót mechanikai rongálással szemben belső galvanizált fém védőlemez biztosítja. Az elektronikai áramkörök továbbá a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni védelmet biztosító megfelelő vízállósággal rendelkeznek.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- fényjelzés: nagyfényerejű LED–ek
- belső fémburkolat
- szabotázsvédelem:
  - felszerelési felületről történő eltávolítással szemben
  - fedél kinyitásával szemben
  - sziréna hangjelzésének PUR hab kifújással történő csökkentésével (opcionális: **SPL–TO**) szemben
- elérhető kék (**SPL–2010 BL**) változatban is



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-35...+55 °C
Tömeg	1220 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	298 x 197 x 90 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	III
Az áram maximális bevétele – optikus jelzés	35 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus jelzés	250 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus és optikus jelzés	300 mA
Hangnyomás szint (@1 m)	legfeljebb 120 dB

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.