SPL-2030 R

KÜLTÉRI HANG– ÉS FÉNYJELZŐ

Az SPL–2030 R kültéri felhasználásra készült nagy fényerejű LED–ekkel és piezóhangszóróval rendelkező hang– és fényjelző eszköz. Három, 120 dB intenzitású hangjelzéstípus közül lehet választani. A sziréna háza magas mechanikai ellenállóságot és hosszú időn keresztüli változatlan esztétikus megjelenést biztosító polikarbonátból készül. Az eszköz a fedél kinyitása és a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelemmel rendelkezik. Az SPL–2030 R sziréna továbbá felszerelhető a sziréna hangjának csökkentésére szolgáló, a piezoelektromos hangszóró PUR habbal történő kifújása elleni védelmet biztosító SPL–TO érzékelővel. Opcionális védelemként az elektronikai áramkört és a hangszórót mechanikai rongálással szemben belső galvanizált fém védőlemez biztosíthatja. Az elektronikai áramkörök továbbá a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni védelmet biztosító megfelelő vízállósággal rendelkeznek.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- fényjelzés: nagyfényerejű LED–ek
- belső fémburkolat
- szabotázsvédelem:
  - felszerelési felületről történő eltávolítással szemben
  - fedél kinyitásával szemben
  - opcionálisan habkifújással (standard vagy optikai **SPL–TO**) szemben
- elérhető kék (**SPL–2030 BL**) változatban is



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-35...+55 °C
Tömeg	725 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	298 x 197 x 90 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	III
Az áram maximális bevétele – optikus jelzés	30 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus jelzés	180 mA
Hangnyomás szint (@1 m)	legfeljebb 120 dB

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.