SPL-5020 R

KÜLTÉRI HANG– ÉS FÉNYJELZŐ

- hangjelzés: piezoelektromos hangszoró
- fényjelzés: izzó
- szabotázsvédelem:
  - felszerelési helyről történő eltávolítással szemben
  - fedélkinyitással szemben
  - habkifújással szemben (opcionális: **SPL–TO**)
- belső fém védőlemez
- zárt savas ólom tartalékakkumulátor
- kék (**SPL–5020 BL**) színváltozatban érhető el



MŰSZAKI ADATOK

Beépített akkumulátor	12 V 0,8 Ah
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	298 x 197 x 72 mm
Működési hőmérséklet	-35...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Tömeg	757 g
Hangintenzitás	120 dB
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	III
Az áram maximális bevétele – optikus jelzés	250 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus jelzés	300 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus és optikus jelzés	550 mA
A belső akkumulátor biztosítása	biztosíték T 3,15 A

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.