# SMET-256

## TCP/IP JELENTÉSFORMÁTUMOT TELEFONOS FORMÁTUMMÁ ÁTALAKÍTÓ MODUL

A SMET–256 átalakító elsődlegesen távfelügyeleti szolgáltatók, biztonsági ügynökségek, stb. számára készült SATEL eszközök (pl. ETHM–e és GPRS–T2 modulok) TCP/IP hálózaton keresztül küldött eseményeinek vételére szolgáló eszköz. Az átalakító beállításaitól függően a felügyeleti állomás (pl. STAM–2) részére telefonkábelen vagy RS–232 kommunikációs buszon kerülhetnek továbbításra.



Az átalakító haladó módban (max. 256 előfizető kommunikáció felügyelettel) vagy egyszerű módban (előfizetői kommunikáció felügyelete nélkül) működtethető. A SMET–256 szimulálni képes az analóg telefonvonalat vagy a következő vevők egyikét: RC–4000 VISONIC, SurGard (MLR2/MLR2E), RSM–02.

A SMET–256 a helyes átvitel ellenőrzését szolgáló események vételét nyugtázó funkcióval rendelkezik. A vett események az átalakító memóriájában kerülnek a felügyelet állomásnak történő elküldésig. A SMET–256 az Ethernet kábel jelenlétét felügyelő és csak a meghatározott MAC címről érkező az események vételét biztosító, az átalakító feltörés elleni kísérletekkel szembeni védelmét garantáló opciókkal is rendelkezik.

A SMET–256 átalakító beállítása és az előfizetők meghatározása végrehajtható RS–232 porton (**SMET–256 SOFT** / **SMET Soft** program) vagy TCP/IP hálózaton (web böngésző vagy SMET–256 SOFT / SMET Soft program) keresztül.

- SATEL TCP/IP jelentés átlakítása telefonvonal felügyeletté
- kompatibilis SATEL Ethernet ésGPRS adókkal
- Visonic RC4000 és SurGuard MLR2 vevők szimulációja
- maximum 256 egyedi kapcsolatfelügyelettel rendelkező előfizető támogatása
- korlátlan számú előfizető támogatása egyedi kapcsolatfelügyelet nélkül
- esemény telesfonosvevő általi vételig az események tárolására szolgál eseménytároló
- ETHERNET kapcsolatfelügyelet
- fizikai cím (MAC) alapú bejövőesemény szűrés (opcionális)
- web böngészőn (TCP/IP kapcsolat) vagy konfigurációs programmal (RS–232 kapcsolat) történő beálíltás
- IP cím beálíltások automatikus lekérése DHCP–vel

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Környezeti osztály** | I |
| **Ház méretei** | 125 x 114,5 x 31 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10...+55 °C |
| **Ajánlott táp** | 12 V DC/750 mA |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.