CZ-EMM4

PROXIMITYKÁRTYA–OLVASÓ

A 125 kHz–es kártyaolvasó lehetővé teszi beléptetésvezérlési funkciók **INTEGRA** vezérlőpanelek és **ACCO**, **ACCO NET** ajtóvezérlők (proximitykártya és jeladók) segítségével történő kialakítását. Az időjárásnak ellenálló zárt kialakítású, csengőfunkció kialakítását biztosító nyomógombbal rendelkező ház lehetővé teszi az olvasó kültéren történő alkalmazását.

- közvetlenül a falra vagy ajtókeretre szerelhető
- kommunikációs formátum:
  - EM Marin
  - Wiegand 26
  - CLOCK & DATA
- proximitykártyával történő belépési azonosítás
- standard 125 kHz–es kártyák/jeldók támogatása
- ajtócsengő gomb
- kültéri alkalmazás



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	47 x 158 x 24 mm
Működési hőmérséklet	-25...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Maximális áramfelvétel	80 mA
Tömeg	287 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.