ACCO-KP-PS

AJTÓVEZÉRLŐ BEÉPÍTETT SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGGEL



Az ACCO–KP–PS modul az **ACCO** beléptető rendszerben található átjáró vezérlésére szolgál. A modul önálló eszközként is használható. A felhasználó azonosítása alapvetően passzív jeladón (proximitykártya, jeladó, stb.) vagy kód segítségével történhet.

Az eszközt széles, beleértve a felhasználói jogosultságokat és ütemezőket, ünnepeket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik. Ezen túl egy több mint 24,000–es eseménynapló is rendelkezésre áll. A tápfeszültség hibája esetén nemfelejtő flash memória biztosítja a modul beállításainak biztonságát. Az ACCO–KP–t elektromágneses zár vagy más ajtóműködtető eszközök működtetésére szolgáló relékimenettel látták el. A kiegészítő be– és kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerrel együtt is alkalmazható. Az **ACCO–KP** modullal szemben, ez a modell beépített tápegységgel is rendelkezik.

Az ACCO–KP–PS néhány funkciójának beállítása az annak helyt adó rendszernek megfelelően eltérő lehet. Az **ACCO** rendszerben található modul LCD kezelő vagy az **ACCO–SOFT–LT** programot futtató számítógép segítségével lehetséges. A PC RS–232 port vagy az **ACCO–USB** átalakító RS–485 busza segítségével csatlakoztatható. Az **ACCO NET** rendszerben a vezérlő beállítása az ACCO Soft program segítségével hajtható végre.

- Egy átjáró támogatása be– és kilépési azonosítással
- önálló vagy **ACCO**/**ACCO NET** rendszer működési módok
- 1024 felhasználó
- Felhasználói jogosultság meghatározás
- Felhasználók azonosítása proximitykártyával és /vagy kóddal
- 256 ütemező
- Ünnep ütemezők
- nemfelejtő 24 576–es eseménymemória
- munkaidő regisztrálás eseménycimkézéssel
- anti–passback
- programozás:
  - ideiglenesen vagy folyamatosan csatlakoztatott LCD kezelővel
  - RS–232 portra csatlakoztatott PC–vel
  - RS–485 buszra csatlakoztatott **ACCO–USB** illesztőn keresztül PC–vel
- Nemfelejtő beállítási memória
- FLASH bázisú frissíthető firmware
- Ütemezett zárnyitás, zárás
- Programozható belépők korlát
- Beépített 12 V DC 1.2 A kapcsolóüzemű szünetmentes tápegység

Figyelem!

ACCO–KP változatai:

- **v2.03** csak **ACCO–SOFT–LT v1.03** szoftverváltozattal működik
- **v3.00 ACCO–SOFT–LT v1.04** vagy **v1.05** szoftverváltozattal működik
- **v3.01 ACCO–SOFT–LT v1.05** vagy **v1.07.004** szoftverváltozattal működik

ACCO NT beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális csatlakozó áram a relén	8 A
Környezeti osztály	II
Tömeg	113 g
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	151 x 70 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±10%)	18 V AC

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.