# INT-KLCDL-BL

## LCD KEZELŐ

Az LCD kezelők az **INTEGRA** rendszerek mindennapi kezelését látják el. A kijelzőnek köszönhetően, amelyen megjelennek a szöveges üzenetek, még a fejlett funkcionalitású riasztó központok használata is egyszerű és kényelmes.




- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- LED diódák a rendszer állapotának jelzéséhez
- PÁNIK, TŰZ, SEGÍTSÉG riasztás a kezelőről
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- 2 zóna bemenet
- jelzés a kapcsolat elvesztésekor a központtal
- RS–232 csatlakozó az együttműködéshez a **GUARDX** programmal

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Környezeti osztály** | II |
| **Tápfeszültség (±15%)** | 12 V DC |
| **Ház méretei** | 145 x 115 x 26 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10...+55 °C |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 61 mA |
| **Maximális áramfelvétel** | 147 mA |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.