AMD-100

VEZETÉK NÉLKÜLI MÁGNESES ÉRZÉKELŐ

A mágeneses érzékelők a nélkülözhetetlen kerületvédelmi eszközök közé tartoznak. Ajtók, ablakok kinyitásának érzékelésére szolgálnak. Az AMD–100 a kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként történő alkalmazásra szolgáló vezetéknélküli érzékelő. A két beépített reed–kapcsoló használata lehetővé teszi a felszerelési mód kiválasztását: az érzékelőhöz használt mágnes, az igényektől függően elhelyezhető az érzékelő végénél vagy akár az oldalánál is. Az AMD–100 ezeken kívül a fedél kinyitása vagy a felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázskapcsolóval, tesztmódot jelző LED–del és egy NC érzékelő csatlakoztatására szolgáló további bemenettel is rendelkezik. Az eszköz az **INTEGRA 128–WRL** vezérlőpanellel, az **ACU–120**, **ACU–270** és a régebbi **ACU–100**, **ACU–250** vezérlőkkel, valamint az **ARU–100** rádiós jelismétlővel kompatibilis és megfelel az EN 50131–2–6 Grade 2 követelményeinek.



Az AMD–100 kétféle változatban: fehér (**AMD–100**) és barna (**AMD–100 BR**) színben érhető el.

- egyszerű felszerelést lehetővé tevő két reed–kapcsoló
- külső érzékelő csatlakoztatására szolgáló csatlakozók
- távoli beállítás
- szabotázsvédelem

MŰSZAKI ADATOK

Kiegészítő bemenet érzékenysége	312 ms
Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	50 µA
Maximális áramfelvétel	16 mA
Tömeg	56 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m m
Az elem	CR123A 3V
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
EN50131-2-6 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.