AFD-100

VEZETÉKNÉLKÜLI VÍZKIÖMLÉS ÉRZÉKELŐ

Az AFD–100 vezetéknélküli vízkiömlésérzékelő a kétirányú rádiós **ABAX** rendszerben történő felhasználásra szolgál. Felhasználható fürdőszobák, konyhák, mosókonyhák, pincék, akváriummal rendelkező szobák, stb. védelmére, ahol vízszivárgás léphet fel. Az érzékelő egy 3 m–es hajlékonykábellel szerelt szondával rendelkezik, amely lehetővé teszi nehezen elérhető helyekre történő egyszerű felszerelését is. Az érzékelő akkor jelez riasztást, amikor a szonda elektródái érintkezésbe kerülnek a vízzel. Az, AFD–100 továbbá egy a tesztmódot jelző LED–del és a fedél kinyitása, illetve felszerelési felületről történő eltávolítása elleni szabotázsvédelemmel is rendelkezik.is Az eszköz **INTEGRA 128–WRL** vezérlőpanellel, **ACU–120**, **ACU–270** és régebbi **ACU–100**, **ACU–250** vezérlőkkel, valamint **ARU–100** rádiójelismétlővel kompatibilis.

Az AFD–100 érzékelő kétféle: fehér (**AFD–100**) és barna (**AFD–100 BR**) színváltozatban érhető el.

- víz jelenléétének elöntélssel fenyegetett területeken történő érzékelése
- egyszerűen felszerelhető külső érzékelő
- fedélkinyitás és felszerelésihelyről történő eltávolyítás elleni szabotázsvédelem



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m m
Az elem	CR123A 3V

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.