# APS-412

## PUFFER TÁPEGYSÉG

SATEL eszközök csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozóval rendelkező, 12 V–os készülékek megtáplálásnak biztosítására szolgáló kapcsolóüzemű tápegység. Kialakításának köszönhetően a SATEL gyártmányú házakba vagy DIN sínre is egyszerűen felszerelhető.

- EN50131–6 Grade 2 megfelelőség
- magas hatásfokú, hálózati transzformátor nélküli, 12 Vdc kapcsolóüzemű tápegység
- kimeneti áram: 4 A
- túlterhelés és túlfeszültség védelem
- zselés–ólom akkumulátor csatlakoztatás
- állítható akkumulátortöltő áram
- mélykisütés elleni védelem
- 3 hibajelentő, OC típusú, kimenet
- hálózati feszültség, túlterhelés, valamint akkumulátor állapot jelzés
- hangjelzés hiba esetén
- új SATEL modulok csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozó
- 35 mm DIN sínre vagy **OPU–3 P**, **OPU–4 P** és **OPU–4 PW** házakba szerelést biztosító kialakítás




## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Környezeti osztály** | II |
| **Ház méretei** | 77 x 122 x 59 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10...+55 °C |
| **Tápfeszültság** | 230 V AC |
| **Tömeg** | 306 g |
| **Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%)** | 11,5 V |
| **Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)** | 10,5 V |
| **Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint** | Grade 2 |
| **Kimeneti áram** | 4 A |
| **Akkumulátor töltőáram (átkapcsolható** | 0,5 A / 1 A |
| **Hatásfok** | legfeljebb 88% |
| **Tényleges kimeneti feszültség** | 13,8 V DC |
| **Névleges kimeneti feszültség (IEC 38)** | 12 V DC |
| **Tápegység típus (EN 50131)** | A |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.